

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2

CY-1031200004

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2 sa používa na uvoľnenie hrdzavých skrutiek a matic, na mazanie všetkých trecích povrchov, ako sú zámky, pánty, reťaze, nástroje atď. Dokonale maže a chráni pred koróziou, preniká do neprístupných miest. Je vhodný najmä pre motoristov. Po krátkej dobe expozície preniká a následne uvoľňuje aj zapečené a skorodované závity skrutiek.

Vlastnosti

- Neagresívny voči kovom a farbám
- Chráni pred koróziou
- Maže klzné povrchy
- Eliminuje vrzganie, škrípanie a škrípanie
- Odpudzuje vodu a vlhkosť
- Uvoľňuje oxidované skrutkové a maticové spoje

Oblasť použitia

Je určený na odstránenie hrdze na kovových častiach strojov, potrubí a plechov.

Vytvára ochrannú vrstvu a prispieva k obnove materiálu, maže, konzervuje a chráni pred koróziou.

Parametre

Parameter	COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2
Vzhľad	Čierna kvapalina / aerosól
Hustota	0,73 – 0,75 g/cm ³
Bod varu	-40 – -10 °C (izobután-propán-bután)
Teplota vzplanutia	≈ -80 °C (izobután-propán-bután)
Viskozita, kinematická	< 3 mm ² /s

Skladovanie

Skladujte v originálnych, neporušených, dokonale uzavretých nádobách chránených pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladných skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie

COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2 sa štandardne predáva v 150ml nádobe.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com