

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G12+ D/F

READY -30°C

CY-5877528

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

COYOTE Nemrznúca zmes D/F READY -30 °C je moderná zriedená chladiaca kvapalina na báze monoetylénglykolu vhodná na chladenie okruhov spaľovacích motorov, v ktorej sa hliník používa hlavne ako konštrukčný prvok. Výrobok obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie, tzv. OAT. Vďaka použitiu týchto vysokoúčinných inhibítorov sa náhradná doba predlžuje až na 5 rokov. Obsahuje špeciálne prísady na potlačenie penenia a zlepšenie tekutosti. COYOTE Nemrznúca zmes D/F READY -30°C neobsahuje dusitany, amíny, fosfáty ani kremičitany.

Vlastnosti

- Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii.
- Chráni pred kavitáciou.
- Zabraňuje vkladaniu.
- Nepoškodzuje farby ani gumy.
- Spĺňa medzinárodné normy.
- Je plne miešateľný s inými kvapalinami rovnakého typu.
- Predĺžené obdobie výmeny na 5 rokov.
- Pripravené na použitie.

Oblasť použitia

COYOTE Nemrznúca zmes D/F READY -30 °C sa používa v chladiacich okruhoch nových osobných automobilov. Pred použitím sa nemusí riediť vodou. Pri nižších koncentráciách môže byť kvapalina zriedená vodou*, ale nie viac ako 2:1 -18 °C, pozri Riedenie.

* Voda musí spĺňať nasledujúce parametre: tvrdosť max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkon

COYOTE Nemrznúca zmes D/F READY -30 °C spĺňa nasledujúce normy v antikoročných a nemrznúcich vlastnostiach: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2870, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.3, SAE J 1034 (1996), MAN 324 SNF, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D (2013), GM 6277M, GMW3420 (2012), ÖNORM V 5123 (2009), UNE 26-361-88 a VW TL 774 typ D/F (2014).

Zriedenie

Tolerancia ± 2 °C

COYOTE Antifreeze G12+ D/F READY -30 °C	Voda	Uplatňuje sa do
2	1	min. -18 °C

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G12+ D/F

READY -30°C

CY-5877528

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE Antifreeze G12+ D/F READY -30°C	Metóda
Vzhľad	-	Číra ružová kvapalina	Vizuálne
Hustota pri 20 °C	kg m ⁻³	1100–1115	PP45/001
pH	-	7,5–8,5	PP45/006
Počiatočná teplota kryštalizácie	°C	< -30	PP45/008

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE Antifreeze G12+ D/F READY -30°C sa štandardne predáva v 1 l, 5 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com