

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 4T Garden

CY-507221

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Špeciálny motorový olej vyrobený zo syntetických základových olejov s použitím komplexného aditívneho systému, ktorý zaisťuje najvyššiu úroveň výkonu a dobré viskozitné charakteristiky pre použitie v malých záhradných strojoch. Prekračuje špecifikácie motorového oleja predpísané malými výrobcami záhradnej techniky, ako sú MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh.

Oblasť použitia

Určené pre štvortaktné motory malej záhradnej techniky, elektrické generátory a motory snehových fréz.

Vlastnosti

- Jednoduché štartovanie aj v chladnom počasi
- Stabilné mazacie fólie s vysokou nosnosťou a ochranou proti opotrebeniu aj pri veľkom zaťažení
- Zachováva dobrú mazateľnosť počas dlhých výmenných intervalov
- Dlhodobu odoláva procesom starnutia a netvorí škodlivé usadeniny

Výkon

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- SAE 10W-30

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 4T Garden	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		10W-30	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	c. 867	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	CCA 76.9	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 11,6	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 144	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 230	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -36	informatívne

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 4T Garden

CY-507221

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 4T Garden sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com